



BALMER®
TRADIÇÃO EM SOLDA

**Acompanha uma
Tocha TIG
TTB-26 de
3 metros**



Imagens meramente ilustrativas.

JOY TIG 230P AC/DC

Inversor para soldar sem parar nos processos TIG (AC/DC) e Eletrodo Revestido.

- Potência ideal para o trabalho chapas de aço com até 4,0 mm e ciclo de trabalho de 200 A @ 25%;
- Onda quadrada e senoidal para soldagem AC;
- Recursos especiais para soldagem TIG como Pré-Gás, Corrente inicial, Rampa de Subida e Corrente principal, Rampa de descida, Corrente de cratera e pós-gás e ajustes TIG Pulsado com largura de pulso, frequência de pulso, Variância AC e Frequência AC;
- ARC FORCE ajustável, HOT START ajustável e ANTI STICK para eletrodos revestidos;
- Possibilidade de utilização de pedal de soldagem.



BALMER®

TRADIÇÃO EM SOLDA

JOY TIG 230P AC/DC

*Inversor para soldar sem parar nos processos
TIG (AC/DC) e Eletrodo Revestido.*

DADOS TÉCNICOS

JOY TIG 230P AC/DC		CARACTERÍSTICAS	
Código	30079565		
Processos	TIG (AC/DC)	ELETRODO REVESTIDO	
Tensão (V) ± 10%	1x 220 ±10%		
Frequência (Hz)	50/60		
Faixa de Corrente (A)	5 a 200		
Ciclo de Trabalho a 40°C	200 A @ 25%	200 A @ 25%	
Ciclo de Trabalho a 40°C	110 A @ 100%	110 A @ 100%	
Norma	NBR IEC 60974-1		
Peso (Kg)	8		
Dimensões (C x L x A) (mm)	490 x 150 x 305		
Acessórios	Tocha TIG TTB-W26 de 3 metros, Pedal, Porta Eletrodo, Garra Negativa, Cabos de solda de 2 metros e Mangueira de Gás		

OBS: Características técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio. Válido para até 1.000 metros de altitude e umidade relativa do ar até 70%



Fricke Soldas LTDA.
BR 285, KM 456,4, S/N
Bairro Lambari, Ijuí-RS-Brasil
CEP: 98700-000



www.balmer.com.br



55 3305 0700



contato@balmer.com.br



BALMER



balmersoldas



balmer_soldas

Representante: